



IP20

COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI

Liten och platt led-downlight avsedd för infällning i under- och mellantak. Passar både som punkt- och allmänbelysning i torra inomhusutrymmen. Armaturen ger ett riktbart, rent vitt ljus 2 x 28° med smal öppningsvinkel (ljuskägla). Dimringsbar.

Kapslings material	STOMME AV POLYKARBONAT
Bländskydd/optik/diffusor	DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Montering och skyddsklass (IP)	FÖRSÄNKT INSTALLATION
LED modul, ljusflöde (lm)	480
	25 000H



PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI				
4107168	7464976	6435200217349	Spjut- eller hyllförpackning	COSMO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Mediumstrålände 20-40°	Lämplig för väggmontering	Nej
ETIM klass	EC001702	Lämplig för infällnad	Ja
Spänningstyp	AC	Material kupa	Glas transparent
Höjd/djup (mm)	26	Systemeffekt (W)	5.8
Kapslingsklass (IP)	IP20	Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsmaterial	Aluminium	Ytterdiameter (mm)	80
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Inbyggnadsdiameter (mm)	68
Bredd (mm)	80	Inbyggnadsdjup	22
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning	Armaturljusflöde (lm)	480
Typ av yta	Blank	Ljusfördelning	Symmetrisk
Kapslingsfärg	Vit	Ljusuttag	Direkt
Passar till takmontering	Nej	Lämplig för antal ljuskällor	1
Lämplig för ytmontage	Nej	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Lämplig för pendelupphängning	Nej	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

