



NORA IP54 2X3W/830 VI

Tidlös, klassisk och elegant väggarmatur från Airam med en integrerad led på 2 x 3 W. Armaturen passar både ute och inne ex för belysning av fasader, garage, trapphus, hall och badrum. Dold ljuskälla ger ett mjukt och bländfritt ljus som ger fin kontrast bakom varje metallband i stommen. 2 x 3 W. Färgtemp. 3000K. IP54.



Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	GENOMFÖRING AV EN KABEL, 3x1,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
LED modul, Ljusflöde (lm)	140
Bibehållning Ljusflöde L70B50	30 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
NORA IP54 2X3W/830 VI					
4116048	7701264	6435200180674	110 x 150 x 190	Hyllförpackning	NORA

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Märkspänning till (V)	240
Energieffektivitetsklass	A++	Märkspänning från (V)	220
Conductor cross section (mm ²)	1,5	Längd (mm)	110
Spänningstyp	AC	Kapslingsfärg	Vit
Systemeffekt (W)	6	Lämplig för ytmontage	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning	Lämplig för väggmontering	Ja
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)	Skyddsklass	I
Höjd/djup (mm)	150	Material kupa	Plast, opal
Kapslingsklass (IP)	IP54	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Kapslingsmaterial	Aluminium	Armaturljusflöde (lm)	280
Anslutningstyp	Skruvklämma	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Färgtemperatur (max) (K)	3000
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Lämplig för antal ljuskällor	2	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Effekt ljuskälla	3	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	35
Bredd (mm)	190	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(min) (°C)	-20
Antal poler	3		

